

## ANLIEFERUNG VON KLÖTZEN ZUM KEILZINKEN

- Mindestmenge 1m<sup>3</sup> je Querschnitt
- unter 4m<sup>3</sup> wird ein Kleinmengenzuschlag erhoben (25.-/Dimension)
- Jede Palette seitlich anschreiben:
  - Dimension
  - Qualität
  - Holzart
- Paket binden und oberste Lage geebnet (zur Lagerstapelung notwendig)
- Für die Sortierung und somit die Qualität ist der Lieferant verantwortlich
- Kappstelle ist rechtwinklig geschnitten
- Keine Äste in der Kappstelle (Abstand Ast – Klotzende min. 3.0cm)
- Struktur der Jahrringe am Klotzende muss gerade verlaufen (Ausriss)

### Abmessung der Klötze:

	Minimum in mm	Maximum in mm
Länge	180	1000
Dicke	20	85
Breite	40	180

- Stapelung der Klötze nach:
  - Flügel nach Jahr orientiert
  - Rahmen nach Fehler orientiert
  - Baumkante oben links orientiert
- Je Anlieferung Lieferschein zustellen mit Angaben zu:
  - Dimension, Qualität, Holzart, Länge (keilgezinkte Stangen), Anzahl Paletten/ Volumen
- Vorgehobelte Klötze werden generell qualitativ hochwertigere Kanteln (gerade).

### Keilzinken auf die Länge nach Wunsch:

	Minimum in mm	Maximum in mm
Länge	4000	6050

### Nach Wunsch können wir die keilgezinkten Stangen kalibrieren.

Wenn Kanteln nachgeschnitten werden müssen, wird der direkte Aufwand verrechnet.

**Mit der Einhaltung der beschriebenen Details garantieren wir Ihnen eine qualitativ hochwertige keilgezinkte Kantel.**

**Brühwiler Sägewerk AG**